




ISOPANEL URUGUAY

Perfiles Metálicos (Accesorios)

- **Perfil U (3m):** El perfil U fue diseñado para ser utilizado en las extremidades del panel de pared. Su principal función es brindar un acabado limpio y seguro en las uniones del panel con otras estructuras. También puede ser utilizado como una alternativa económica para el techo, aunque se debe tener en cuenta que puede generar acumulación de agua de lluvia en su interior, lo cual puede resultar en filtraciones si no se instala correctamente. 
- **Ángulo Exterior (3m):** El Ángulo Exterior es un perfil utilizado en las paredes para estructuras en la parte externa de la construcción. Se coloca en todos los cantos externos de la estructura para reforzar y sellar las uniones, brindando protección adicional contra las inclemencias del tiempo. Su instalación asegura que las uniones externas sean estancas, evitando filtraciones de agua y proporcionando un acabado profesional y duradero. 
- **Ángulo Interior (3m):** El Ángulo Interior se utiliza en las uniones internas de las paredes, colocándose en todos los cantos internos de la construcción. Aporta un acabado limpio y profesional, mejorando la estabilidad de la estructura y ayudando a evitar filtraciones de agua. Además, mejora la estética general, siendo esencial para las uniones internas de los paneles y también como terminación estética entre la pared y el techo. 
- **Perfil Frontal Gotero (3m):** El Frontal Gotero es un perfil utilizado en las extremidades frontales de los techos para dirigir el agua de lluvia hacia los desagües, evitando infiltraciones en la estructura. Este perfil puede ser sustituido por el Canalón, dependiendo del tipo de estructura y las necesidades del proyecto, ya que ambos perfiles cumplen funciones similares. El Frontal Gotero y el Canalón se utilizan comúnmente en combinación con el Lateral Gotero para asegurar una correcta evacuación del agua y evitar filtraciones en la construcción. 



ISOPANEL URUGUAY

- **Perfil Lateral Gotero (3m):** El Lateral Gotero es un perfil utilizado en los bordes laterales de los techos para canalizar el agua de lluvia hacia el sistema de desagüe. Se instala junto al Frontal Gotero o al Canalón, y su principal función es evitar que el agua se acumule en los bordes del techo, previniendo posibles filtraciones hacia las paredes. Es esencial para asegurar un sistema eficiente de evacuación de agua y prolongar la vida útil de la estructura.



- **Canalón (3m):** El Canalón es un perfil utilizado para recolectar el agua de lluvia que cae del techo y dirigirla hacia los desagües.

Viene completo con desagües y recolectoras, lo que facilita la evacuación del agua de manera eficiente. Se coloca a lo largo de los bordes del techo para evitar que el agua escurra por las paredes del edificio. Es ideal para techos de paneles aislantes y otros tipos de cubiertas, ayudando a mantener la estructura seca. El Canalón puede ser utilizado como alternativa al Frontal Gotero y se combina con el Lateral Gotero para optimizar la evacuación de agua.



- **Babeta (3m):** La Babeta es un perfil de acabado utilizado para sellar las uniones entre el techo y las paredes. Este perfil es fundamental cuando existe un desnivel entre el techo y la pared o cuando el techo está embutido en la pared. Es especialmente útil en techos con desniveles o en estructuras donde la unión entre la pared y el techo no es completamente recta. Se recomienda su combinación con una manta asfáltica para una mejor impermeabilización, evitando filtraciones de agua en estas zonas. Brinda protección adicional y un acabado limpio y estético.



- **Cumbrera (3m):** La Cumbrera es un perfil utilizado en techos a dos aguas. Se coloca en la línea de encuentro de las dos pendientes del techo, formando un ángulo que asegura la correcta evacuación del agua de lluvia hacia los laterales. Su función principal es evitar filtraciones en la zona más alta del techo, proporcionando un sellado adecuado y mejorando la impermeabilización de la estructura. Es un elemento esencial para garantizar la durabilidad y funcionalidad de techos a dos aguas. Se recomienda su combinación con una manta asfáltica para una mejor impermeabilización, evitando filtraciones de agua en estas zonas. Brinda protección adicional y un acabado limpio y estético.



- **Ángulo Estructural Aluminio (5.75m):**

El Ángulo Estructural Aluminio es un perfil utilizado en estructuras donde se requiere mayor resistencia y durabilidad. Fabricado en aluminio, es ideal para áreas que requieren alta resistencia a la corrosión y peso ligero. Se utiliza en diversas aplicaciones en la construcción para reforzar las uniones y proporcionar estabilidad adicional a la estructura. Su flexibilidad y resistencia lo hacen adecuado para ser utilizado en una variedad de condiciones ambientales.



- **Ángulo Estructural Galvanizado (6m):** El Ángulo Estructural Galvanizado es un perfil de acero galvanizado diseñado para reforzar las estructuras y uniones en la construcción. Su principal ventaja es su alta resistencia a la corrosión, lo que lo convierte en una opción ideal para exteriores o ambientes húmedos. Se utiliza para asegurar la estabilidad de las uniones en techos y paredes, proporcionando mayor durabilidad y resistencia a lo largo del tiempo. Además, es una alternativa económica al Ángulo Estructural de Aluminio.

